

HD06

工业级 UHF RFID 手持机


- ✓ UHF 超高频标签读写盘
- ✓ 室外空旷环境读取距离可达 24米 +
- ✓ 大容量可更换电池设计，满足连续工作需求
- ✓ 搭配专业扫描引擎，集扫描与 RFID 功能于一身
- ✓ 5.5 寸全面屏设计，支持多点触控，可湿手、手套操作



行业应用




物流



仓储



快递



门店



金融管理

技术参数

物理参数

显示屏	5.5 寸 IPS 5 点电容触摸屏
扫描 / 数据采集选项	支持扫描主流一维、二维码
定位	GPS、支持北斗和 Glonass
摄像	前置 500W 像素、后置 1300W 像素，高亮闪光灯
SIM 接口	Nano SIM 卡 *2
传感器	光感距离、加速度
用户存储扩展	Micro SD 卡，最大可扩展 256G
按键	2 个音量键、2 个快捷键、1 个电源键、1 个手柄按键
通讯 / 接口	USB TYPE-C 接口 支持 OTG 快速充电 5V 2A 底座充电触点
电池	7600mAh 29.26Wh
重量	603.3g
外形尺寸	155mm × 74.5mm × 17.8mm（枪柄长 121.4mm）
声音	立体声扬声器，音量 95db±3db(测试距离 10cm)

RFID 规格

工作频率	中国 (920-925MHz) 北美 (902-928MHz) 欧频 (865-867MHz)
协议标准	RAIN RFID/ISO 18000-63 EPCglobal Gen2v2
射频功率	5dBm 到 30dBm(1W), 1dbm 可调, 可选 33dBm(2W), 1dbm 可调； 待机功耗 0.25W 左右,最大 7.5W(典型 7W)；
射频天线	4dBi 四臂螺旋
群读速度	可达 1000Tag/s
读取范围	室内 > 18m ； 室外空旷环境 >24m

使用环境

工作温度	-20℃ ~+55℃
存储温度	-30℃ ~+70℃
工作湿度	5% ~ 95%（无冷凝）
防水防尘	IP65

性能参数

处理器	8 核 2.0GHz
内存	4GB
存储	64GB
蓝牙	BT5.0BLE
WIFI	2.4GHz/5GHz 双频
操作系统	Android 11